

altoma
Centrum vratové techniky
Žirovnická 3124/1, PSČ 106 17 Praha 10

Certifikát ISO 9001:2009

HLAVNÍ AUTORIZOVANÝ
PRODEJCE HÖRMANN



GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY A BRÁNY
MARKÝZY, ROLETY
PRŮMYSLOVÁ VRATA A MŮSTKY
AUTOMATICKÉ SKLENĚNÉ DVEŘE
ZÁVORY

www.altoma.cz

jméno: Pan Robert Kopp	datum: 5.říj.21
firma: SBD Praha	číslo nabídky: 3174/21
mobil: 734 767 594	vyřizuje: Mgr.Michal Bárta
e-mail: kopp@sbdpraha.cz	telefon: 272 770 003
tel:	e-mail: Mi.Barta@altoma.cz
lokality: PRAHA	mobil: 602 391 480
Předmět: Cenová nabídka na ocelová sekční vrata SPU F42	
Akce: BD Zakšínská 608, P 9	



Výrobek: Sekční průmyslová vrata SPU F42 - izolovaná, aut. pohon					
Výrobce: HÖRMANN - držitel ISO 9001; PRŮMYSLOVÁ VERZE					
kód	model	popis	cena/ks/m ²	ks	celkem
Základní sestava					
3090991	SPU F42, 625/750	ocel. vrata s izolací 5250x2270 mm (š x v), stucco/micrograin, vnější RAL9006/vnitřní RAL9002	60 646,-	1	60 646,-
3055280	příplatek	mezivýška - úprava výšky vrat	4 977,-	1	4 977,-
3096667	kování L	kování pro nízký překlad	6 375,-	1	6 375,-
3098424	ke kování L	otočný mechanismus pro zachování průjezdné výšky(tj. 2270 mm)	5 556,-	1	5 556,-
677820	příplatek	100.000 cyklů (standard 25.000 cyklů)	5 332,-	1	5 332,-
677820	příplatek	200.000 cyklů (standard 25.000 cyklů)	7 278,-	0	0,-
CENA 1 (vrata)			82 886,-		
SLEVA Z CENY VRAT			30%		-24 866,-
Hřídlový pohon WA500 FU/WA 500 M - FU					
4514487	WA500, 60%ED 545 FU řetězový	230V řetězový pohon včetně skříně ovládní s tlačítky, s pozvolným rozjezdem a dojezdem, rychlé otevírání, se zabezpečení uzavírací hrany (SKS), otevírání i zavírání impulsem! BlueControl.Aut. Zavírání.	42 445,-	1	42 445,-
636935		řetěz nouzového odblokování	1 152,-	1	1 152,-
Příslušenství pro pohony					
637030	příplatek	100%ED dobu zapnutí(více než 25 cyklů za hodinu)	4 583,-	0	0,-
637105	vypínač	hlavní vypínač na centrále pohonu - doporučujeme z bezpečnostních důvodů	1 485,-	1	1 485,-
637023	EL51	jed. světelná bezpečnostní závora	3 892,-	1	3 892,-
637026	nutná	multifunkční platina pro připojení semaforů	2 560,-	1	2 560,-
CENA 2 (příslušenství pohonů)			51 534,-		
SLEVA Z CENY POHONU			25%		-12 884,-
CENA CELKEM BEZ MONTÁŽE					96 671,-
MONTÁŽNÍ PRÁCE					
Přípomoc I					
		demontáž původních vrat + odvoz a likvidace	6 800,-	1	6 800,-
Montáž					
		montáž vrat, pohonu a příslušenství, rozvody elektro v místě(povrchově), doprava Praha	13 900,-	1	13 900,-
CENA 7 (montáž + přípomoc)					20 700,-
DODÁVKA CELKEM BEZ DPH					117 371,-

*) červené položky s "0" jsou možné, či doporučené, ale nejsou zakalkulovány v celkové ceně

Radiové ovládání zůstane zachováno původní.
Semaforové ovládání zůstane zachováno původní.

VZHLEDM K NEPŘEDVÍDATELNÉMU VÝVOJI CEN OCELI A DALŠÍCH STĚŽEJNÍCH KOMPONENT NA TRHU, SI VYHRAZUJEME PRÁVO NA ZMĚNU CEN, DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU VÝROBNÍHO ZÁVODU HÖRMANN.

Popis průmyslových sekčních vrat SPU F42:

konstrukce : ocelové pojezdové kolejnice
- pozinkovány

uzavírací systém: vnitřní uzavření

výplň : dvoustěnné lamely - izolované, výška 750 mm
PUR pěnou 42 mm

těsnění: čtyřstranné obvodové; středové
těsnění mezi vrat. články

provedení : stucco-drážky,

zabezpečení proti nadzdvižení: u vrat do výšky 5m s hřídelovým pohonem

bezpečnostní příslušenství: ochrana proti sevření prstů



Popis pohonu WA500 FU s ovládáním 560FU:

napájení: 230V jednofázově

užití: požární budovy; rychlá vrata 0,3-0,48m/s; servisní pohon

ovládání: foliový spínač-montáž na straně pohonu
impulsní ovládání: OTEVŘÍT-STOP-ZAVŘÍT + miniaturní zámek

možnosti funkcí: pozvolné otvírání a zavírání, rychlá jízda ve směru otvírání, nastavení druhé výšky otevření, automatické zavírání, řízení jízdních tras

zabezpečení: spodní oposenzorická lišta SKS-při nárazu zastaví vrata

nouzové otevření: ruční řetěz s automatickým vracením do původní polohy

volitelné dostupné příslušenství: klíčový spínač ESA/ESU21/STUP/STAP, tlačítkový spínač DT02/DT03/DT04/DTNA30/DTP02/DTP03/DTNG10/DTN10, radiové ovládání HEI01, kódovací spínač CTR1/CTR3/FTC10, tažný spínač ZT1, světelné závory EL51,EL20 a přípojky signalních světel

WA500
HŘÍDELOVÝ ŘETĚZOVÝ



centrála pohonu



STAVEBNÍ A ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍPRAVA OBJEDNATELE:

montážní proud 230V/16A nebo 400V do 20-ti m od místa montáže
vyklizený prostor pro montáž v den montáže cca 4m od otvoru
volný prostor před garážovým otvorem (bez lešení apod.)
uzavření vjezdu po dobu montáže

Dodací podmínky a ostatní ujednání:

Platnost nabídky do: 30.11.2021

Dodací doba: 10 - 16 týdnů dle akt. situace u výrobce

Záruka: 24 měsíců od předání díla objednateli při dodržování záručních podmínek

36 měsíců při uzavření servisní smlouvy

Platební podmínky:50% při objednávce, doplatek do 14 -ti dnů po předání díla