

Vážený pan
Kopp R. - SBD Praha
E-mail : kopp@sbd.praha.cz
TEL.: 734 767 594
AKCE : "Garáže BD Zakšinská 608/10 Praha 9 - Střížkov

Datum : pátek 24. září 2021
Zpracoval : Miroslav Tůma
Kontakt : 774936411
E-mail: tuma@globetrade.cz

Na základě Vaší poptávky, Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku a montáž vratových a dveřních systémů Hörmann



Položka 1	SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA HÖRMANN
Vrata	SPU F42 - sekční, dvojitá izolovaná lamela 42 mm
Design	Stucco, Vodorovná drážka, Micrograin - jemná struktura
Barva	RAL 9006 - bílý hliník, v ceně vrat + dalších 9 zvýhodněných odstínů dle RAL
Pohon	Hřídelový pohon WA 400/A 460 /napájení 400V/
Pohon	Hřídelový pohon WA 400 FU/B 460 FU /napájení 230V/
Ovládání	Tlačítkové ovládání na ŘJ vrat
Bezp. prvky	SKS bezpečnostní lišta (pouze u vrat bez integrovaných dveří)
Tlumení hluku	R (dB) dle EN ISO 717 - 1, max. 25 dB u vrat bez prosklení, bez integr. dveří
Doplňky	Volitelné za příplatek
Příslušenství:	Volitelné za příplatek
Větrání	Výplň mřížovina, větrací průřez 58 % - za příplatek

tloušťka 42 mm



Položka 1 Demontáž stávajících. sekč. vrat se stropním pohonem, nová vrata SPU F 42 s pohonem WA 400/A 460, RAL 9006, kování L - snížené, mřížovina, ovládání a řízení semaforů stávající /GREEN CENTER/
rozměr otvoru š x v = 5250 x 2270 mm
Zaměření 24.09.2021

Položka 1	Popis	Cena 1 ks	Počet	Celkem
Vrata	Sekční průmyslová vrata SPU F42, objednávací rozměr 5250 x 2270 mm, lamela - výplň s PU, tloušťka 42 mm, design stucco, nebo micrograin (jemná profilace lamely), výška lamel 625/750 mm, počet sekci na výšku vrat 4 ks - 4x 625 mm, 0x 750 mm, odstín vně dle COLOR Hörmann - 10 zvýhodněných barevných odstínů - např. RAL 9006 - bílý hliník/vnitřní vždy RAL 9002 - šedobílá	60 884,00 Kč	1	60 884,00Kč
Kování L - snížené	Kování typ L - snížené kolejničové kování s torzní hřídelí na konci kování / nadpraží min. 200 mm, ostění min. 160 mm, ostění na straně pohonu min. 220 mm /s kompenzačním pružinovým mechanismem, nesnižujícím průjezdnou výšku	12 526,00 Kč	1	12 526,00Kč
Výplň - mřížovina, třetí sekce od spodu	Třetí sekce od spodu, výška sekce v = 550 mm, Al rám - eloxovaný rám v přírodním hliníku - bez nátěru, výplň 1 ks vratových rámu, 4 ks výplní na vratový článek - mřížovina z ušlechtilé oceli (SE), větrací průřez 58% plochy rámu, barevný nátěr není možný, 1x rám 5250 x 520 mm	12 476,00 Kč	1	12 476,00Kč
Pružiny	Pružiny pro vyšší četnost - max. 100 000 cyklů /standard v ceně vrat 25 000 cyklů/, (příplatek 8 % z ceny vrat) - volitelné, za příplatek	4 871,00 Kč	0	0,00Kč
Pohon	Hřídelový pohon WA 400 se skříň řetězu /pro kování L - snížené/, montáž vpravo/vlevo, se řízením A 460 / impulsní ovládání, SKS spodní dorazová lišta (pouze u vrat bez integr. dveří) /, přívod 400V/16A - zásuvka CEE	35 885,00 Kč	1	35 885,00Kč
Pohon/ovládání	A 460 - impulsní ovládání, časová automatika, umožňující automatické zavření vrat po projetí vozidla, samostatné vstupy pro EPS, přístup. systém a pod., tlačítka na skříni ŘJ otevřít-stop-zavřít, uzamčení skříň ŘJ, 2 ks klíčů - v ceně pohonu	- Kč	1	0,00Kč
Odblokování	Nouzové ruční ovládání vrat "nekonečným" řetězem /nutné u vrat s pohonem/ - za příplatek	1 156,00 Kč	1	1 156,00Kč
Bezp. prvek	Spodní dorazová SKS lišta (pouze u vrat bez integrovaných dveří) - v ceně pohonu	- Kč	1	0,00Kč
Pohon/ovládání	Přídavná skříň pro průmyslové ovládání (poloviční skříň) pro přídavné komponenty (např. RWA, multifunkční platina, apod.) externí přijímače apod., nutná dle rozsahu doplňujících systémů	1 640,00 Kč	1	1 640,00Kč
Externí řízení semaforů a ovládání	Multifunkční platina se 2 relé (programovatelná), příprava pro řízení směrů vjezd/výjezd semaforů (nejsou součástí CN), připojení majáku, EPS, externího ovládání (nejsou součástí CN)	2 581,00 Kč	1	2 581,00Kč
Externí řízení semaforů a ovládání	Platina hlášení koncových poloh se 2 relé, (jen v kombinaci s multifunkční platinou (program.)), příprava pro řízení směrů vjezd/výjezd, kartového, nebo centrálního ovládání (není součástí CN)	1 398,00 Kč	1	1 398,00Kč
Bezp. prvek	Bezpečnostní fotozávora - fotobuňky EL 51 /vysílač/přijímač / nutná při požadavku časové automatiky vrat s dálkovým ovládáním/	4 032,00 Kč	1	4 032,00Kč
Ovládání DO	Stávající /GREEN CENTER/, bude zachováno a připojeno k řídicí jednotce A 460	- Kč	0	0,00Kč
Řízení semaforů	Stávající /GREEN CENTER/, bude zachováno a připojeno k řídicí jednotce A 460	- Kč	0	0,00Kč
Demontáž, likvidace	Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stáv. vrat a příslušenství ve sběrném dvoře /za poplatek/	2 500,00 Kč	1	2 500,00Kč
Montáž	Montáž, instalace a oživení systému včetně proškolení, doprava Praha 9 Střížkov	10 800,00 Kč	1	10 800,00Kč
Celková cena za vratový celek:				145 878,00Kč
Rabat	Obchodní sleva na dodávku /cena platná nejdéle do 31.12.2021/			24 588,00Kč
Celková cena položky 1 /bez sazby DPH /Prům. vrata SPU F42, kov. L, WA400/A460, RAL 9006, 5250x2270 mm, mřížovina, DO stáv., demontáž/			1	121 290,00Kč

CENOVÝ SOUHRN :

Celková cena položky 1 /bez sazby DPH /Prům. vrata SPU F42, kov. L, WA400/A460, RAL 9006, 5250x2270 mm, mřížovina, DO stáv., demontáž/	1	121 290,00Kč
---	----------	---------------------

Cenová nabídka je vypracována v Kč a uvedená cena je včetně montáže a dopravy, bez sazby DPH.

Součástí dodávky bude :

- zaměření připravených stavebních otvorů pro instalaci
- osvětlení o jakosti a kompletnosti výrobku
- návod na obsluhu a řízení
- predávací protokol + záruční list

CN standardně neobsahuje :

- demontáž a likvidaci stávajících systémů (pokud není uvedeno v položkovém rozpočtu)
- zednické práce a případná zednická začístení
- dodávku, ani instalaci nosných ocelových konstrukcí
- napájecí a ovládací kabeláž
- zapojení vysokozdvíže mechanizace pro montáž vrat

Požadavky na stavební připravenost :

Stavební připravenost zahrnuje přivedení přívodu napájení 400V/16A zakonč. zásuvkou 16A CEE do místa instalace, eventuelně položení kabelů ovládání
Úprava stavebního otvoru na dohodnutý rozměr a dle způsobu osazení vrat. Podmínkou instalace jsou stěny s dostatečnou pevností pro ukotvení vrat a finální pochůzná podlaha.
Zajištění hotového a začíštěného stavebního otvoru dle objednávacího rozměru vrat /doporučený rozměr dle velikosti vrat/.
Při montáži je nutné zajistit omezení průjezdu a vyklizení montážního prostoru

Dodací lhůta :**standardně**

*6 - 10 týdnů výroba a kompletace / od vyjasnění technického řešení a podpisu Zakázkového listu nebo Smlouvy o dílo /

upozornění:***na základě sdělení dovozce HÖRMANN ČR ve vztahu k současné situaci v NSR na pandemii COVID 19 a nedostatek surovin nelze nyní určit závazný termín dodání!****Záruční lhůta :****24 měsíců na mechanické části systému a montážní práce****24 měsíců na elektrozařízení a ostatní**

Prodloužená záruční lhůta je podmíněna pravidelnou údržbou ze strany dodavatele v předem dohodnutých lhůtách, a dle uzavřené servisní smlouvy o pravidelných prohlídkách

Po ukončení záruční lhůty poskytujeme preventivní kontroly a trvalý servis zařízení

Platební podmínky :**1. Platební kalendář dle vzájemné dohody**

Platební a dodací podmínky mohou být na základě dohody řešeny individuálně dle charakteru obchodního případu a platební morálky odběratele

2. Standard podmínky :

zálohová platba min. 50% při objednání zakázky

doplatek po předání díla na základě faktury

Platnost nabídky :

do 31. 12. 2021

Firma GLOB-TRADE td, s.r.o. vlastní odpovídající vybavení, počty zaměstnanců a servis na dodávku a montáž systému !

Pokud by naše nabídka v některých ohledech nespĺňovala Vaše očekávání, jsme připraveni Vaše připomínky prověřit a pokusit se najít oboustranně přijatelné řešení.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a s velkým zájmem očekáváme Vaše stanovisko k předložené nabídce.

S pozdravem za GLOB - TRADE td, s.r.o. Miroslav Tůma

GLOB - TRADE td, s.r.o.

Lipí 1244/66, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00

TEL. : 281921661-2

MOBIL : 774 936 411

E-mail : tuma@globetrade.cz

www.globetrade.cz

IČ: 27212696, DIČ CZ27212696

HÖRMANN
Dveřní a vratové systémy